

IONLP16-48100 (5KW)

Característica	Parámetro
Modelo	IONLP16-48100
Voltaje Nominal	51.2V
Capacidad Nominal	100Ah
Máximo Carga/Descarga	50A/100A
Mínimo Voltaje Descarga	43.2V
Máximo Voltaje Carga	58.4V
Ciclo de Vida	6000 ciclos @80% DOD
Max Conexión Paralelo	15
Garantía	5 Años
Comunicación BMS	RS485/CAN
Clase IP	IP21
Interfaz	Display/Wifi/Bluetooth



IONLP16-48200 (10KW)

Característica	Parámetro
Modelo	IONLP16-48100
Voltaje Nominal	51.2V
Capacidad Nominal	200Ah
Máximo Carga/Descarga	100A/150A
Mínimo Voltaje Descarga	43.2V
Máximo Voltaje Carga	58.4V
Ciclo de Vida	6000 ciclos @80% DOD
Max Conexión Paralelo	15
Garantía	5 Años
Comunicación BMS	RS485/CAN
Clase IP	IP21
Interfaz	Display/Wifi/Bluetooth



IONLP16-48300 (15KW)

Característica	Parámetro
Modelo	IONLP16-48100
Voltaje Nominal	51.2V
Capacidad Nominal	200Ah
Máximo Carga/Descarga	150A/150A
Mínimo Voltaje Descarga	43.2V
Máximo Voltaje Carga	58.4V
Ciclo de Vida	6000 ciclos @80% DOD
Max Conexión Paralelo	15
Garantía	5 Años
Comunicación BMS	RS485/CAN
Clase IP	IP21
Interfaz	Display/Wifi/Bluetooth

